

Gemeinde: Parochia: Canton Nr.:
 Objekt-Nr.: EGID:

Anlagentyp (Beispiel: Heizungsanlage, Klimaanlage, Wärmepumpe, etc.)

Beschriftung:

Geleg./Anlageort:

Einbaufeld-aria: Nein Ja (=> Raumhöhe beachten) (campo)

Nennleistung: m³/h bei Zuluft (ZSO) m³/h bei Abluft (ABE)

Beheizte Fläche: m² Betriebshausleistung: m³/(m²h) bei ZSO

Einbaufeld-aria: Nein Ja (siehe)

Kategorie (Defin./Einführung): Nein Ja (=> nach Anhang EN 14181 (EN) - 110)

Wärmepumpe (WP) / WRC

WRC-Defin. RC:

opt. oder WRC-Temperaturdifferenz WRC: % (≥ 70%)
 oppure: WRC-Heizleistung WRC-RC: % (≥ 75%)

Abhängigkeit:

Gasleistung bei 100%: Atmung 1100 m³/h bei 100% (100 m³/h) (Gehäuse) (de)
 Basis 500 h/a
 Nutzung der Wärme der Abflüsse:

Vorbereitungsaufgaben

Einbaufeld-aria (m): ≥ 1000 h < 1000 h (=> keine Einbaufeld-aria) (geschwindigkeit)

Windgeschwindigkeit: ≤ 2 m/s > 2 m/s, Gefährd.:

① Diese Werte entsprechen den üblichen Werten für die Gasleistung bei 100% (100 m³/h) (Gehäuse) (de) bei einer Betriebszeit von 500 h/a.

Vorbereitungsaufgaben: je nach Kanalarten (éléments)
 je nach Größe des Strahls (siehe Anhang RC-Plan) (plans)

bis zu 1'000 m ³ /h	<input type="checkbox"/> ≤ 3 m/s	<input type="checkbox"/> > 3 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
bis zu 2'000 m ³ /h	<input type="checkbox"/> ≤ 4 m/s	<input type="checkbox"/> > 4 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
bis zu 4'000 m ³ /h	<input type="checkbox"/> ≤ 5 m/s	<input type="checkbox"/> > 5 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
bis zu 10'000 m ³ /h	<input type="checkbox"/> ≤ 6 m/s	<input type="checkbox"/> > 6 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
über 10'000 m ³ /h	<input type="checkbox"/> ≤ 7 m/s	<input type="checkbox"/> > 7 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>

Platzbedarf: kW EOB, W/(m³/h)
 kW ASP, W/(m³/h)

Wärmeübertragungsdifferenz bei Isolierung der Ventilation

Differenz der Temperatur 5K/10K: ≥ 3 cm < 3 cm, Gefährd.:

Differenz der Temperatur 10K/15K: ≥ 6 cm < 6 cm, Gefährd.:

Differenz der Temperatur ≥ 15K: ≥ 10 cm < 10 cm, Gefährd.:

Befeldifizierung

Technik: Leistung: kW

Ort: Dezentralisiert Zentralisiert (monobloc) Produktionsmax.: kg/h

Funktionsbereich Betriebszeit / Dauer der Abgasgruppe des Lokals

Differenz der Temperatur: Nein, nicht definiert (nicht definiert) bei den Betriebszeiten
 Ja

Bezeichnung:

Seitliche Abgasleitung: Normale Zone:

