

Gemeinde: NB Nr.: NB Nr.:
 Objekt-Nr.: EGID:

Dispositiv bei Aggianten

Aggianten (z.B. Erweiterung, Aufstockung, Vergrößerung, Überhöhung)
 SBE neu/a: m² SBE bestehende: m² Anteil: %

Standardlösung gemäß EN 101a

Das ist eine Standardlösung, die für die Standardlösung des Gebäudes für die Kategorie (z.B. EN 101a) vorgeschrieben ist. Die Standardlösung ist anzukreuzen.

		A	B	C	D	E	F	G
Angaben:		Pumpen/elektrische Heizkörper Sondergebläse/Wasserpumpen	Pumpen/elektrische Heizkörper Sondergebläse/Wasserpumpen	Pumpen/elektrische Heizkörper Sondergebläse/Wasserpumpen Sondergebläse/Wasserpumpen	Pumpen/elektrische Heizkörper Sondergebläse/Wasserpumpen	Sondergebläse/Wasserpumpen	Pumpen/elektrische Heizkörper Sondergebläse/Wasserpumpen	Pumpen/elektrische Heizkörper Sondergebläse/Wasserpumpen
1	Épaisseurs des parois opaques Fenêtre extérieure Contrôle de l'aération (KWL) Ventilation contrôlée	0,17 W/m ² K 0,00 W/m ² K 1,00 W/m ² K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
2	Épaisseurs des parois opaques Fenêtre extérieure Installation de la chaudière pour l'eau chaude sanitaire avec au moins 2% de la SRE	0,17 W/m ² K 0,00 W/m ² K 1,00 W/m ² K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
3	Épaisseurs des parois opaques Fenêtre extérieure Fenêtres	0,15 W/m ² K 0,06 W/m ² K 1,00 W/m ² K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
4	Épaisseurs des parois opaques Fenêtre extérieure Fenêtres	0,15 W/m ² K 0,86 W/m ² K 0,80 W/m ² K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
5	Épaisseurs des parois opaques Fenêtre extérieure Contrôle de l'aération (KWL) Ventilation contrôlée Installation de la chaudière pour l'eau chaude sanitaire avec au moins 2% de la SRE	0,15 W/m ² K 0,06 W/m ² K 1,00 W/m ² K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
6	Épaisseurs des parois opaques Fenêtre extérieure Contrôle de l'aération (KWL) Ventilation contrôlée Installation de la chaudière pour l'eau chaude sanitaire avec au moins 7% de la SRE	0,15 W/m ² K 0,86 W/m ² K 0,80 W/m ² K	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

① Die Angaben sind für die Standardlösung des Gebäudes für die Kategorie (z.B. EN 101a) vorgeschrieben.

Bügel / Spillzönggen

[Large yellow rectangular area for stamping or signatures]

Signaturen

<p>Name und Adresse: Name, Vorname und Nachname Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort Telefon: E-Mail:</p>	<p>Notifiziert durch:</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p>	<p>Notifiziert durch / Contrôlé par: Name, Vorname und Nachname Funktion [Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>[Yellow box]</p> <p>Costi di esecuzione: <input type="checkbox"/> sì / <input type="checkbox"/> no oppure: [Yellow box]</p>
--	---	--