

Gemeinde:  Parcelle:  Cablot n.º:   
 Objekt n.º:  EGID:

**Anlageart** (Beschreibung der Anlage, z.B. Wärmepumpe, Kessel, etc.):

Beschreibung:

Geplante Installation:

Einbaulösung:  Nein  Ja (=> Raumheizung)  Ja (=> Raumheizung + Warmwasser)

Nennleistung:  m³/h  m³/h  m³/h

Beheizte Fläche:  m²  m²  m²

Einbaulösung:  Nein  Ja

Referenz (Defekt/Unzulassung):  Nein  Ja (=> Referenz EN 14181-110)

**Wärmerückgewinnung (WRG)**

WRG Typ:

optischer WRG:  % (≥ 70%)  
 optischer WRG:  % (≥ 75%)

Differenztemperatur:

Gasleistung:  Atmung 1000 m³/h  Basis 500 h/a  Nutzung der Wärme des Abgasstroms:

**Verfügbare Leistungen**

Maximale Leistung (h):  ≥ 1000 h  < 1000 h (=> keine Garantie für die Lebensdauer)

Maximale Geschwindigkeit:  ≤ 2 m/s  > 2 m/s, Gefährd.:

① Geschwindigkeit ist die mittlere Geschwindigkeit des Luftstroms im Querschnitt des Monoblocs.

Verfügbare Kanäleigenschaften:

<input type="checkbox"/> polidre Kanäle	<input type="checkbox"/> mehrstufige Kanäle
<input type="checkbox"/> je bis zu 1'000 m³/h	<input type="checkbox"/> je bis zu 2'000 m³/h
<input type="checkbox"/> je bis zu 4'000 m³/h	<input type="checkbox"/> je bis zu 10'000 m³/h
<input type="checkbox"/> je bis zu 10'000 m³/h	<input type="checkbox"/> je bis zu 10'000 m³/h

Platzbedarf:  kW EOB,  kW ASP,  W/(m³/h)

**Wärmerückgewinnungseffizienz bei unterschiedlicher Lüftung**

Differenz der Temperatur 5K/10K: <input type="checkbox"/> ≥ 3 cm <input type="checkbox"/> < 3 cm, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
Differenz der Temperatur 10K/15K: <input type="checkbox"/> ≥ 6 cm <input type="checkbox"/> < 6 cm, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
Differenz der Temperatur ≥ 15 K: <input type="checkbox"/> ≥ 10 cm <input type="checkbox"/> < 10 cm, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>

**Befeldifizierung**

Technik:  Leistung:  kW

Produktion:  Dezentralisiert  Zentralisiert (Monoblock) Produktion max.:  kg/h

**Funktionsbereich Betriebszeit/Lebensdauer/Anzahl der Geräte**

Differenz der Temperatur:  Nein  Ja,

Einbaulösung:  Ja,

Einbaulösung:

Einbaulösung:

**Baselpegeffred Kälteart/Definiiziun d'entgelt d'furnaziun**

Bedingens ambientals: Minimum in Winter: Temperature:  °C  %  
 Maximum in Summer: Temperature:  °C  %

Charges Minimum internes:  Wh/(m<sup>2</sup>·12h) oppure  Wh/(m<sup>2</sup>·24h) (=> Belastungsbefreiungen)

Protezione solare:  
 Valör:   (→ standarda valör d'installaziun)

(värde för protektion solare)  Valör d'installaziun:

Résistance à l'air:    
 Afférenzhangriff:

Acoustic Protection:    
 Afférenzhangriff:

**Billegg 55 Billeggiungen**

**Signatures**

<p>Name d'adressa:          Via d'adressa:          l'entreprisa</p> <p>Basel d'adressa, Tel.:</p> <p>Chiffre d'adressa:</p>	<p>Validaziun d'installaziun durch:</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>Control d'installaziun d'Alpigen:</p> <p>Validaziun d'installaziun d'Alpigen:</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>Cost d'installaziun: <input type="checkbox"/> gràtia oppure: <input type="text"/></p>
--	---	---