

Gemeinde:  Paroisse:  Canton Nr.:   
 Objekt-Nr.:  EGID:

**Anlageart** (Bezeichnen Sie die Anlageart, die für die Installation verwendet wird):

Beschreibung:

Geplante Installation:

Einbaulösung:  Nein  Ja (=> Raumstrahlungsheizung) (pince)

Nennleistung:  m<sup>3</sup>/h bei 20°C (SIC)  m<sup>3</sup>/h bei 15°C (SIC)

Beheizte Fläche:  m<sup>2</sup>  m<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>) bei 20°C

Einbaulösung:  Nein  Ja

Referenz (EN 12053):  Nein  Ja (=> EN 12053-1 (EN 12053-1)-110)

**Wärmerückgewinnung (WRG)**

WRG-System:

op/wer: WRG-Temperaturdifferenz:  % (≥ 70%)  
 op/ure: WRG-Effizienz:  % (≥ 75%)

Differenztemperatur:

Gasleistung bei 100°C:  Atsinnvoll (1000 m<sup>3</sup>/h bei 100°C)  Nein  
 Gasleistung bei 50°C:  Basiswert 500 h/a  
 Nutzung der Wärme durch Abgaswärmepumpe:

**Verfügbare Leistungen**

Maximale Leistung (h):  ≥ 1000 h  < 1000 h (=> keine Garantie für die Lebensdauer)

Maximale Windgeschwindigkeit:  ≤ 2 m/s  > 2 m/s, Gefährd.:

① Diese Werte sind für die maximale Windgeschwindigkeit bei 10 m Höhe über dem Gelände des Monoblocs.

Verfügbare Leistungen:  je nach Kanalbreite  je nach Leistungsfähigkeit (abhängig von der Leistungsfähigkeit des Monoblocs)

bis zu 1'000 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> ≤ 3 m/s	<input type="checkbox"/> > 3 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
bis zu 2'000 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> ≤ 4 m/s	<input type="checkbox"/> > 4 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
bis zu 4'000 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> ≤ 5 m/s	<input type="checkbox"/> > 5 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
bis zu 10'000 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> ≤ 6 m/s	<input type="checkbox"/> > 6 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>
über 10'000 m <sup>3</sup> /h	<input type="checkbox"/> ≤ 7 m/s	<input type="checkbox"/> > 7 m/s, Gefährd.: <input style="width: 100px;" type="text"/>

Platzbedarf:  kW EOB,  kW ASP,  W/(m<sup>3</sup>/h)  
 Platzbedarf:  kW EOB,  kW ASP,  W/(m<sup>3</sup>/h)

**Wärmeübertragungsdifferenz bei unterschiedlicher Ventilation**

Differenz der Temperatur 5K/10K:  ≥ 3 cm  < 3 cm, Gefährd.:

Differenz der Temperatur 10K/15K:  ≥ 6 cm  < 6 cm, Gefährd.:

Differenz der Temperatur ≥ 15K:  ≥ 10 cm  < 10 cm, Gefährd.:

**Befeldifizierung**

Technik:  Leistung:  kW  
 Ort:  Dezentralisiert  Zentralisiert (Monobloc) Produktionsmax.:  kg/h

**Funktionsbereich Betriebszeit/Lebensdauer/Anzahl der Geräte**

Differenz der Temperatur:  Nein,  Ja,

Einbaulösung:  Nein,  Ja,

Einbaulösung:  Nein,  Ja,

Einbaulösung:  Nein,  Ja,

Einbaulösung:  Nein,  Ja,

**Baselpegeffred Kälteentzug/Defrostleistung/Refrigeration**

Bedingungen ambiantas: Minimum in Winter: Temperatur:  °C behältfähigkeit:  %  
 Maximum in Sommer: Temperatur:  °C behältfähigkeit:  %

Charges Maximaler interner:  Wh/(m<sup>2</sup>·12h) oppure  Wh/(m<sup>2</sup>·24h) (=> Belastbarkeit (Belagen))

Protezione solare:  
 Valore:   (→ standardi regionali e locali)  
 (värde för protektion solare)  Wertgrad eingetragene Begründung:

Resistenza al vento:    
 Differenzhangoffend:

Automatische Funktion:    
 Differenzhangoffend:

**Billeggte Spitzleistungen**

**Signaturen**

<p>Name und Adresse:          Firma / Straße / Nr. / Postfach /          l'entreprise</p> <p>Baspostnummer, Tel.:</p> <p>Ort, Datum, Unterschrift:</p>	<p>Notifiziert durch:</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>	<p>Controlliert durch / Controllato da:          Sign. / Firma / Straße / Nr. / Postfach /          la società</p> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div> <p>Controllato da / Controllato da:  <input type="checkbox"/> gleiches Person          oppure: <input type="text"/></p>
--	--	---